

## Geberit elsvetsmaskin ESG 3, 230 V



Exempelbild

### Användningsändamål

- För bearbetning av elsvetsmuffar av Geberit PE och Geberit Silent-db20 rör och rördelar upp till  $\varnothing$  315 mm
- För Geberit elsvetsband upp till  $\varnothing$  315 mm
- För elmuffsvetsning av upp till tre elsvetsmuffar  $\leq \varnothing$  110 mm samtidigt

### Egenskaper

- Med fjärrkontroll
- Med integrerat kollisionsskydd

### Tekniska data

Skyddsklass	I
Kapslingsklass	IP55
Belastningsmotstånd	5-68 Ohm
Säkring	12.5 A
Märkspänning	100-240 V AC
Nätfrekvens	50-60 Hz
Maximal svetsström	5 A
Effekt	1085-1810 W
Längd nätkabel	4 m
Längd muffkabel	4 m
Drifttemperatur	-10 – +50 °C
Svetscykel för elsvetsmuff	80 s
Svetscykel för termosvetsmuff	420 s
Svetscykel för elsvetsband	80 s
Vikt	5.9 kg

### Leveransomfattning

- Elsvetsmuffkabel
- Termosvetsmuffkabel
- Förbindelsekabel för elsvetsmuffar och elsvetsband

Artikelnr	RSK nr.	Stickkontaktstyp
359.911.P0.1	2710865	CEE 7/7