



# Instruktioner

## Skura altanen med Bona Power Scrubber och Bona Decking Reviver

Bona Decking Reviver och Bona Power Scrubber är en effektiv duo som hjälper dig rengöra ditt trädäck från ingrodd smuts, alger och en grånad yta.

På Bona Power Scrubber sitter två motroterande borstar som ger en ordentlig djuprengöring av både slät och rillad trall.

Håll din altan i bra skick och skydda den med ett lager Bona Decking Oil som finns i 4 färger; Neutral, Mahogany, Teak och Grå.

*Lycka till!*



How-to-Film

### Steg 1: Förberedelser



Borsta av däckets och ta bort allt löst skräp.



Om de inte redan sitter där – montera orange borstar på maskinen



Ta bort transporthjulen och placera dem på handtaget



Fyll den övre tanken med 8 liter ljummet vatten och tillsätt 2 liter Bona Decking Reviver.



Ställ in borsttrycket på medium. Öka eller sänk trycket beroende på behov. Handtaget måste vara i upprätt läge för att ändra ratten. Dra ut ratten innan du vider.



Gummillisterna fram och bak skall vara i upplyft läge. Sugfunktionen ska inte användas då mängden grov smuts kan skada maskinen. Tryck ner pedalens främre del för rätt inställning.



Spola av däckets med vatten. Om däckets är stort, jobba i sektioner.



Ytterknapparna (grå) på handtaget styr borstarna. De inre knapparna (svarta) styr fördelningen av rengöringsvätska.

## Step 2: Skura trädäcket




Lossa handtaget genom att trycka ner spärren.



Starta borstarna med de yttre (grå) knapparna och fördela rengöringsvätska stötvis med de inre (svarta) knapparna. Håll maskinen i rörelse när du gör det, helst i trädets riktning.



Backa till din ursprungliga position i samma spår. Fördela ut mer rengöringsvätska om det behövs. Fortsätt på det här sättet tills hela trädäcket är skurat.



Spola bort lossat skräp och smuts med en trädgårdsslang. På en stor trall, gör detta periodvis innan ytan torkat.

Låt den rengjorda trallen torka innan du oljar däcket med **Bona Decking Oil**. Vi rekommenderar att du väntar till nästa dag.

## Step 3: Rengör maskinen



Öppna locket och ta bort den övre tanken.



Överbliven rengöringsvätska kan sparas för senare användning eller kasseras på en återvinningscentral.



Placera maskinen på sidan med handtaget vilande på en kant eller liknande för att förhindra att vatten rinner in i maskinen.



Ta bort borstarna.



Spola av borsthuset och borstarna med vatten.



Låt alla delar torka och sätt sedan ihop maskinen igen. Lås handtaget i upprätt läge innan transport.

## Ytbehandling

Om du vill hålla ditt trädäck i bra skick längre och skydda det från väder och vind rekommenderar vi Bona Decking Oil. En olja med bra impregnering som ger varaktigt skydd för trädäck och andra snickerier utomhus. Den ger UV-skydd och motverkar bestående skador från solen och skyddar mot fukt, sprickbildning och förvrängning av träet. Bona Decking Oil finns i 4 kulörer: Neutral, Mahogny, Teak och Grå.



Se till att ytan är helt ren och torr.



Rör om oljan noggrant och applicera med korthårig roller eller pensel som lägger på liten mängd olja.



Applicera ett tunt lager olja på 3-4 brädor. Forsätt jobba i sektioner på 3-4 brädor i taget. På högabsorberande ytor kan det behövas 2 appliceringar.



Låt oljan absorberas i ca 10 minuter och torka sedan av överflödigt olja med en trasa som inte luddar. Trasan kan med fördel snurras på en rotborste med skaft för att underlätta arbetet.



Efter 24 timmar kan du använda din altan igen och placera ut möbler och krukor. Om det finns ljusa fläckar på trädäcket eller om ytan kommit i kontakta med vatten efter den torkat, applicera helt enkelt ett till lager olja enligt beskrivningen ovan.

## VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Bona Power Scrubber är designad för att samla upp vätska, inte smuts och grus. Därför är det viktigt att sugfunktionen inte används vid skurning av ytor utomhus, det kan skada maskinen.
- Håll alltid maskinen i rörelse under skurning och kör aldrig borstarna på en torr yta! Att köra borstarna stillastående på en punkt kan skada ditt trädäck.
- Efter användning kommer borsthuset vara blött och det kan droppa lite från maskinen. För att minimera droppandet kan du sluta fördela ut rengöringsvätska (och fortsätta hålla maskinen i rörelse) ca 30 sek innan du stänger av maskinen helt.
- När maskinen inte används ställ den på en okänslig yta eller placera ett vattentåligt skydd under den för att förhindra att skador uppstår till följd av att maskinen droppar rengöringsvätska.
- Kolla vätskenivån i tanken regelbundet. Ett klickande ljud indikerar att vattenpumpen inte längre matas med rengöringsvätska. Var noggrann med att inte köra vattenpumpen med tom tank. Töm maskinen på all vätska och rengör den efter varje användning.